



Канатный электротельфер ВМТ Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/1

(1) с микроподъемом

(2) с ограничителем груза

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																							
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			4																							
ВМТ305	H4	10	2000	1346	809	629	202	-58	1044	225	415	317	195	148	33	90...	535	230	239.5	265...	94...	45	225	1080	22.5	120
	H5	13.5		1546	909	829	302	-108	1244								110			325	54					

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, мм																								
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			4	4/1																							
			L1																								
ВМТ410	H4	10	4000	1507	1592	807	641	183	-41	1177	280	536	380	235	200	37	130... 150	575	254	250	370... 435	125.. 105	50	250 270 ⁽¹⁾	1265	8	175
	H5	13		1707	1792	907	841	283	-91	1377																	

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, мм																								
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			4	2.5/0.63																							
			L1																								
ВМТ516	H4	9	6300	1600	1632	842	711	202	-42	1247	280	536	380	235	200	37	130... 150	575	254	250	370... 435	125.. 105	56	250 270 ⁽¹⁾	1340	7.5	175
	H5	12.5		1820	1852	952	931	312	-97	1467																	

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, мм																								
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			4	4/1																							
			L1																								
ВМТ625	H3	5.5	10000	1431	1501	736	611	62	29	1206	310	595	466	297	230	30	130... 150	630	310	294	370... 435	145.. 125	71	270 290 ⁽¹⁾	1645	15	210
	H4	8.5		1641	1711	841	663	130	13	1258				292											1640		
	H5	11.5		1851	1921	946	873	236	-40	1468																	
	H6	15		2095	2165	1086	1153	378	-120	1748																	
	H7	17.5		2235	2305	1156	1293	588	-285	1888																	
	H8	20		2405	2475	1241	1463	673	-328	2058																	

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, мм																								
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			4	6																							2.5/0.63
			L1																								
ВМТ732	H4	8.5	12500	1944	1892	981	713	117	36	1408	310	595	540	292	230	30	130... 150	783	369	373	370... 435	145... 125	90	290	1905	22.5	210
	H5	11.5		2159	2107	1088	928	224	-18	1623																	
	H6	14.5		2374	2322	1195	1143	332	-72	1838																	
	H7	17.5		2584	2532	1300	1353	437	-124	2048																	
	H8	20		2744	2692	1380	1513	517	-163	2208																	
	H9	23.5		2994	2942	1505	1763	642	-227	2458																	
	H10	26		3184	3132	1600	1953	737	-276	2648																	

Канатный электротельфер ВМТ Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/1

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, мм																										
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D			
			4	6																							2.5/0.63		
			L1																										
ВМТ740	H4	8.5	1944	1892	981	713	117	36	1408																				
	H5	11.5	2159	2107	1088	928	224	-18	1623																				
	H6	14.5	2374	2322	1195	1143	332	-72	1838																				
	H7	17.5	2584	2532	1300	1353	437	-124	2048	354	695	540	340	274	35	150... 200	783	369	373	370... 435	185... 160	90	290	1905	22.5	250			
	H8	20	2744	2692	1380	1513	517	-163	2208																				
	H9	23.5	2994	2942	1505	1763	642	-227	2458																				
	H10	26	3184	3132	1600	1953	737	-276	2648																				

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, мм																									
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	Скорость подъема, м/мин		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D		
			3	4/1																								
			3.75	4/1																								
L1																												
ВМТ750	H4	8.5	1944	1892	981	713	117	36	1408																			
	H5	11.5	2159	2107	1088	928	224	-18	1623																			
	H6	14.5	2374	2322	1195	1143	332	-72	1838																			
	H7	17.5	2584	2532	1300	1353	437	-124	2048	354	695	548	340	274	35	150... 200	795	369	377	370... 435	185... 160	90	290	1915	22.5	250		
	H8	20	2744	2692	1380	1513	517	-163	2208																			
	H9	23.5	2994	2942	1505	1763	642	-227	2458																			
	H10	26	3184	3132	1600	1953	737	-276	2648																			