



**Канатный электротельфер ВМТ Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/2**

(1) с микроподъемом

(2) с ограничителем груза

Тип	Полиспаст 4/2		Размеры, мм																						
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			8	8/2																					
			L1																						
ВМТ305	H4	11	1000	1346	-	809	629	1044	225	415	317	195	148	33	90...	500	158.5	239.5	265...	94...	40	225	1030	50	120
	H5	15.5		1546	-	909	829	1244								130			302 <sup>(2)</sup>	325	54				

Тип	Полиспаст 4/2		Размеры, мм																						
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	Скорость подъема, м/мин		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			8	8/2																					
			L1																						
ВМТ410	H4	9	2000	1507	1592	807	641	1177	280	536	380	235	200	37	130...	527	186	250	370...	125..	45	250	1185	36	175
	H5	13		1707	1792	907	841	1377							150			314.5 <sup>(2)</sup>	435	105		270 <sup>(1)</sup>			

Тип	Полиспаст 4/2		Размеры, мм																						
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	Скорость подъема, м/мин		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			8	5/1.25																					
			L1																						
ВМТ516	H4	8.5	3200	1600	1632	842	711	1247	280	536	380	235	200	37	130...	527	186	250	370...	125..	50	250	1265	34	175
	H5	12		1820	1852	952	931	1467							150			314.5 <sup>(2)</sup>	435	105		270 <sup>(1)</sup>			

Тип	Полиспаст 4/2		Размеры, мм																							
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	Скорость подъема, м/мин		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D		
			8	8/2																						
			L1																							
ВМТ625	H4	7.5	5000	1641	1711	841	663	1199																		
	H5	11		1851	1921	946	873	1409																		
	H6	16		2095	2165	1086	1153	1689	280	536	466	270	200	37	130... 150	555	229	294 365.5 <sup>(2)</sup>	370... 435	125.. 105	56	270 290 <sup>(1)</sup>	1455	37	175	
	H7	18.5		2235	2305	1156	1293	1829																		
	H8	22		2405	2475	1241	1463	1999																		

Тип	Полиспаст 4/2		Размеры, mm																						
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			8	12																					
			5/1.25																						
L1																									
ВМТ740	H4	6.5	8000	1944	1892	981	713	1308	310	595	540	292	230	30	130... 150	685	271	369 453.5 <sup>(2)</sup>	370... 435	145.. 125	71	290	1710	56	210
	H5	10		2159	2107	1088	928	1523																	
	H6	13.5		2374	2322	1195	1143	1738																	
	H7	17		2584	2532	1300	1353	1948																	
	H8	19.5		2744	2692	1380	1513	2108																	
	H9	23.5		2994	2942	1505	1763	2358																	
	H10	26.5		3184	3132	1600	1953	2548																	

Тип	Полиспаст 4/2		Размеры, мм																								
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D			
			6 7.5	4/1																							
			L1																								
ВМТ750	H4	6.5	10000	1944	1892	981	713	1308																			
	H5	10		2159	2107	1088	928	1523																			
	H6	13.5		2374	2322	1195	1143	1738																			
	H7	17		2584	2532	1300	1353	1948	310	595	548	292	230	30	130... 150	693	275	373 457.5 <sup>(2)</sup>	370... 435	145.. 125	71	290	1710	56	210		
	H8	19.5		2744	2692	1380	1513	2108																			
	H9	23.5		2994	2942	1505	1763	2358																			
	H10	26.5		3184	3132	1600	1953	2548																			

Тип	Полиспаст 4/2		Размеры, mm																							
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D			
																								5	7.5	9
																								L1		
ВМТ763	H4	4.5	12500	1944	981	713	1308																			
	H5	7.5		2159	1088	928	1523																			
	H6	10.5		2374	1195	1143	1738																			
	H7	13.5		2584	1300	1353	1948	310	595	548	292	230	30	130... 150	693	275	373 457.5 <sup>(2)</sup>	370... 435	145.. 125	90	290	1850	56	210		
	H8	15.5		2744	1380	1513	2108																			
	H9	19.5		2994	1505	1763	2358																			
	H10	22		3184	1600	1953	2548																			

Тип	Полиспаст 4/2		Размеры, mm																							
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	Скорость подъема, m/min	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D			
																								4	6	
																								L1		
ВМТ780	H4	4.5	16000	1944	981	713	1408																			
	H5	7.5		2159	1088	928	1623																			
	H6	10.5		2374	1195	1143	1838																			
	H7	13.5		2584	1300	1353	2048	354	695	556	340	274	35	150... 200	697	279	377 457.5 <sup>(2)</sup>	370... 435	185... 160	90	290	1970	56	250		
	H8	15.5		2744	1380	1513	2208																			
	H9	19.5		2994	1505	1763	2458																			
	H10	22		3184	1600	1953	2648																			