



Канатный электротельфер ВМТ Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 4/1

(1) с микроподъемом

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																						
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C	e	D	
			4																						
ВМТ305	H3	6.5	2000	1146	709	429	102	-8	629	814	477	43... 58	1000	535	230	239.5	295	565... 630	45	225	50	50	560	22.5	160
	H4	10		1346	809	629	198	-58	829	1014															
	H5	13.5		1546	909	829	302	-108	1029	1214															

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																							
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C	e	D	
			4	4/1																						
			L1																							
ВМТ410	H3	6	4000	1307	1392	707	441	83	9	641	826	540	43... 58	1000	575	254	250	325	565... 630	50	250 270 ⁽¹⁾	50	50	640	8	160
	H4	10		1507	1592	807	641	183	-41	841	1026															
	H5	13		1707	1792	907	841	283	-91	1041	1226															

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																							
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C	e	D	
			4	2.5/0.63																						
			L1																							
ВМТ516	H3	6	6300	1380	1412	787	491	92	13	691	876	540	43... 58	1000	575	254	250	325	565... 630	56	250 270 ⁽¹⁾	50	50	715	7.5	160
	H4	9		1600	1632	842	711	202	-42	911	1096															
	H5	12.5		1820	1852	952	931	312	-97	1131	1316															

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																							
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C	e	D	
			4	4/1																						
			L1																							
ВМТ625	H3	5.5	10000	1431	1501	736	453	62	29	653	838	626	43... 58	1000	630	310	294	390	565... 630	71	270 290 ⁽¹⁾	50	50	865	15	160
	H4	8.5		1641	1711	841	663	130	13	863	1048															
	H5	11.5		1851	1921	946	873	236	-40	1073	1258															
	H6	15		2095	2165	1086	1153	378	-120	1353	1538															
	H7	17.5		2235	2305	1156	1293	588	-285	1493	1678															
	H8	20		2405	2475	1241	1463	673	-328	1663	1848															

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																							
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C	e	D	
			4	6																						2.5/0.63
			L1																							
ВМТ740	H4	8.5	16000	1944	1892	981	713	117	36	993	1233	730	60... 75	1200	783	369	373	475	635... 700	90	290	55	60	1010	22.5	200
	H5	11.5		2159	2107	1088	928	224	-18	1208	1438															
	H6	14.5		2374	2322	1195	1143	332	-72	1423	1653															
	H7	17.5		2584	2532	1300	1353	437	-124	1633	1863															
	H8	20		2744	2692	1380	1513	517	-163	1793	2023															
	H9	23.5		2994	2942	1505	1763	642	-227	2043	2273															
	H10	26		3184	3132	1600	1953	737	-276	2233	2463															